

ZOOMLION

SAHADAKİ GÜÇLÜ SAVAŞÇI

TEKERLEKLİ TRAKTÖR
RN Serisi
904/1304



ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road,Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.
Email: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

Copyright 2023 Zoomlion,All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval



RN904/1304

TEKERLEKLİ TRAKTÖR RN Serisi 904/1304

Güç sistemi, iletim sistemi, çalışma cihazı ve kabinde oluşan dört modülde mükemmel sonuçlar veren "çok yönlü savaşçılar", daha verimli, daha güvenilir, daha insancıl, rahat kullanım, konforlu sürüş. Saha operasyonları için çok yönlü ilk tercihiniz!

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

KUVVET

- 4 silindirli 4.5L motor yüksek güç gerektiren zorlu işlere rahatlıkla başa çıkabilir, nominal gücü 85/118 Kw'dir, daha zorlu görevlere karşı gelebilir;
- Bağımsız güç çıkışı, 60/87 kW güç, 540/1000 devir/dakika hızla uyumlu, çeşitli ekipmanlarla eşleştirilebilir.

VERİMLİLİK

- 12F+12R senkronizatör vites değiştirici, performansı maksimum düzeye çıkarmak için güvenli ve stressiz çalışır;
- 12/13 inç çift etkili debriyaj, araç hızı 39.9 km/saate kadar ulaşabilir.
- Araç standart olarak 200L yakıt deposuyla birlikte gelir, bu yüzden çalışırken menzil konusunda endişe etmenize gerek yok.

ÖZELLİK

- Mekanik kuvvet tek başına ayarlanabilir kaldırıcı, işlem derinliğini hassas bir şekilde kontrol eder; 89 L/dk hidrolik pompa ile donatılmış, hidrolik kaldırma işlemini sağlarken hidrolik yardımcı direksiyonu gerçekleştirmeyi garanti eder, pek çok farklı aletle uyumludur;
- Üç nokta asma sistemi, arkada 610mm mesafede 3000kg kaldırma kuvvetine sahip, daha geniş bir çalışma koşulu;

DEKORASYON

- Yeni hava sistemli kabin yükseltme, iç hava kalitesini sağlar, daha geniş bir görüş sağlar, sürücünün çalışırken daha konforlu olmasını sağlayan sıcak ve soğuk hava koşulları sunar.

ÜRÜN PARAMETRELERİ

Genel boyut(L×W×H)	mm
Dinli Mesafesi	mm
Çalışma sırasında minimum kütle	kg
Minimum ground clearance	mm
Motor emisyonu	/
Nominal güç	kW
Yakıt tüketim oranı	g/kW·h
Minimum dönüş yarıçapı	mm
Şanzımanın dişli sayısı	/
Lastik ebadı (ön tekerlek / arka tekerlek)	/
Fren	/
Kaldırma kuvveti (610 mm)	kN
Mekanik kuvvet seviyesi ayarı	/
Hidrolik çıkış çok yönlü valf	/
Süspansiyon	/
Yakıt deposu	L
PTO çıkış gücü	kW
Güç çıkış hızı	r/min
Kabin	/
Kontrol Modu	/
Hava filtresi	/
Çekme + çekme kancası	/
Hidrolik çıkış akış hızı	L/min
Ön çalışma cihazı	/
Hava freni	/
Katalog ve Talimat	/
Tüm makinenin sertifikasyon işareti	/



4730*2310*3000
2380
4600
435
EURO 5
85/118
≤207
4600
12 x 12 Senkronize Mekik Vitesi (SSS)
12.4-24/16.9-34
Çok plakalı ıslak disk, mekanik frenleme
30
Bireysel ayarlama
3 grup
Tip 2 süspansiyon
200
60/87
540/1000
Klima ile donatılmış
Harici mekanik asansör kontrolü
Harici Kuru Hava Filtresi
Sarkaç çekme + döner bağlantı, birden fazla ayarlanabilir sabit bağlantı deliği
50/60
Önceden delinmiş
2 yönlü hava freni
İngilizce versiyonu mevcut
Euro 5 bölgesi için E-MARK sertifikasyonu