



Ürün Özellikleri

■ Güç Sistemi

Standart turboşarj, dört silindirli yüksek basınçlı common rail motor, Euro 5 emisyon standardı.

■ Aktarma Sistemi

12F+12R senkromerç (ana vites), kavrama kovani (yardımcı vites) vites değiştirme.

12 inç bağımsız kumandalı çift etkili debriyaj.

Hidrolik destekli fren pompası, çok diskli ıslak disk fren.

Radyal lastikler, dört tekerlek frenleme.

■ Çalışma Ekipmanları

Güç çıkışı: PTO devri 540/540E rpm, 6 kanat, 8 kanat kama, güç çıkış mili bölümlü tasarım.

Hidrolik çıkış: Standart 3 set hidrolik çıkış valf portu, katlanır tırmık, devirmeli pulluk gibi çeşitli tarım makinesi ekipmanlarının çalışma ihtiyaçlarını karşılar, geniş uyumluluk. Tek hat hidrolik çıkış debisi 51 L/min, çeşitli tarım makinesi ekipmanlarının hidrolik çıkış ihtiyaçlarına uygun. Ayrıca, hidrolik çıkış kilit fonksiyonuna sahiptir, sürekli ve kararlı hidrolik çıkış sağlar.

Havali fren sistemi: İsteğe bağlı 2 hatlı havali fren, bağlantılı ekipmanlar için.

Aski sistemi: Arka tip II üç nokta askı düzeneği kullanılarak kuvvet ve pozisyon kontrolü sağlanır. Alt askı kaldırma çubuğu, kademeli ayarlanabilir delik pozisyonları içerir, alt askı çubukları arasındaki mesafe gereksinime göre artırılabilir veya azaltılabilir. Çekme ve Römork Bağlantı Tertibatı: Hızlı bağlantı ve salınımlı çekme ihtiyaçlarını karşılar, bağlantı kolaylığı ve güvenilir kalite sunar, çeşitli tarım ekipmanları ile uyumlu çalışır.

Hidrolik kaldırma düzeneği: Ayrık hidrolik kaldırma sistemi, iki adet çift etkili silindir ile donatılmıştır, kaldırma kuvveti ≥ 30 kN.

■ Kabin

Dört direkli klimalı kabin, artırılmış rijitlik, daha geniş görüş alanı ve daha lüks bir iç mekan sunar.

Direksiyon yüksekliği ve direksiyon kolunu açısı kolayca ayarlanabilir.

Geliştirilmiş sürüş konforu için ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk.

Motor dengeleme mekanizmasına sahiptir, kabin ses yalıtımı yüksektir, makine gürültüsüzdür.

Kabin Trelleborg sönümlenme yapısı kullanır, sürüş stabil ve konforludur.

4,3 inç metin ekranlı gösterge paneli, su sıcaklığı, devir, havali fren, dört tekerlekten çekiş, güç çıkışı gibi çalışma durumlarını gösterir, makine durumunu sürekli izlemeye olanak tanır.

Model		RM804-1	RM904-1	RM1104-1
Parametre	Birim	Değerler/Özellikler		
Motor				
Marka/Model	/	Yuchai YCF3685-S500	YCF3690-S500	YCF36110-S500
Motor tipi	/	Dikey, direkt enjeksiyonlu, su soğutmalı, dört zamanlı		
Nominal Güç	hp	85	90	110
Maksimum Tork Hızı	rpm	1400-1600	1400-1600	1400-1600
Maksimum Tork	N·m	340	380	460
Tork Rezervi	%	26%	31%	31%
Yakıt deposu kapasitesi	L	130	130	130
Silindir sayısı/hacim	L	4 silindir / 3.621	4 silindir / 3.621	4 silindir / 3.621
Emme Yöntemi	/	Turboşarjlı ve ara soğutmalı		
Emisyon standartları	/	Euro V		
Hava filtresi	/	Dahili kuru filtre		
Yakıt sistemi	/	Elektronik kontrollü common rail		
Dizel Filtrasyon Aşamaları	/	İki kademeli		
Soğutma Yöntemi	/	Su soğutma		
İletim sistemi				
Şanzıman tipi	/	Ana vites senkromeçli mekik vites değiştirme		
Vites değiştirme yöntemi	/	Mekik vites, ana vites senkromeci		
Vites	/	12F+12R		
Debriyaj	/	12 inç çift etkili debriyaj		
Diferansiyel kilitleri (ön/arka)	/	Yok/mekanik		
Arka aks markası	/	Zoomlion		
Hız aralığı	km/h	2 ~ 40		
Genel Tahrik Tipi	/	4 x 4		
Minimum dönüş yarıçapı	m	4,5 ± 0,5		
Hidrolik sistem				
Hidrolik Sistem Tipi	/	Bölünmüş tip		
Çıkış Akış Hızı	L/min	51		
Emniyet Valfi Açma Basıncı	MPa	18 ± 0,5		
Hidrolik Çıkış (set)	set	3 set		
Çeki sistemi				
Römork tipi	/	Hızlı bağlantı çeki + sallantılı		
Toprak işleme derinliği ayarlama yöntemi	/	Kuvvet ayarı, pozisyon ayarı		
Tip ve kategori	/	Arka üç nokta askı sistemi tip 2		
Maksimum kaldırma kuvveti (askıya alındıktan sonra 610mm)	kg	3000		
Direksiyon sistemi				
Direksiyon tipi	/	Tamamen hidrolik direksiyon		
Direksiyon Pompası Hacmi	ml/r	16		
Elektrik sistemi				
Sistem voltajı	V	12		
Sistem Akımı	A	/		
Güç çıkış mili (PTO)				
Güç Çıkış Mili Tipi	/	Bağımsız		
Güç Çıkış Mili Hızı	r/min	540/540E		
Güç aktarma mili iletim oranı	/	3.86 / 2.86		
Güç aktarma mili diş sayısı	/	6 / 8		
Güç aktarma mili diş çapı	mm	35 / 38		
Fren sistemi				
Fren tipi	/	Hidrolik kumandalı ıslak diskli seyir freni / Mekanik kumandalı ıslak diskli park freni		
Havali fren	/	2 yönlü		
Çalışma konforu				
Sürücü kabini	/	Sıcak-soğuk klima kabin		
Çalışma lambası sayısı	/	Ön 4 arka 2		
Ağırlık				
Ön karşı ağırlık	kg	400		
Arka karşı ağırlık	kg	160		
Minimum çalışma ağırlığı	kg	4400		
Azami araç kütlesi	kg	4960		
Boyutlar				
(UxGxY)	mm	4600x2130x2950		
Mil açıklığı	mm	2245		
Tekerlek İz Genişliği (Ön/Arka)	mm	1730 / 1688		
Yerden Yükseklik	mm	400		
Lastik Konfigürasyonu				
Ön-Arka (Radyal Lastikler)	Temel yapılandırma	Standart ön 340/85R24, arka 420/85R34		
Dijital tarım konfigürasyonu				
Akıllı sistem (hassas tarım)	/	/		

Ürün konfigürasyonları bu sayfada yalnızca referans amaçlı sunulmaktadır, farklı modellerdeki konfigürasyonlar farklılık gösterebilir. Lütfen gerçekte satın alınan modele göre belirleyiniz.

VISION CREATES FUTURE

Add: No.16 Exi Road,Sanshan District,Wuhu City,Anhui Province,China.
E-mail: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

