

ZOOMLION



ZEKA ÖNCÜLER SONSUZLUK

TEKERLEKLİ TRAKTÖR
PG Serisi
2004



ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road,Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.
Email: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

Copyright 2023 Zoomlion,All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval



PG2004

TEKERLEKLİ TRAKTÖR PG Serisi 2004

Zoomlion PG serisi yüksek beygir gücüne sahip akıllı ağı tekerlekli traktör, yüksek operasyonel verimlilik, rahatlık ve konfor ile balyalama, derin sürme, derin gevşetme, ekim gibi çeşitli tarım aletleriyle eşleştirilebilir ve kuru tarla alanlarına yaygın olarak uyarlanabilir.

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

- The whole vehicle adopts six-cylinder 6.87L high-pressure common rail engine, ZF chassis, Rauka suspension system, Rexroth hydraulic valve and other imported original parts of the whole machine, high reliability.

YÜKSEK İŞ VERİMLİLİĞİ

- 48F+24R aralık değişken hızlı şanzıman, yüksek vites yoğunluğuna sahiptir, iş hızı 0.4-40km/s aralığını kapsar, çeşitli iş koşullarına uygundur.

YÜKSEK DERECEDE ELEKTRİKLE ÇALIŞIR.

- Ayrılmış kumanda kolları; 160/200 (L/dak) hidrolik pompa ile donatılmış, hidrolik kaldırmanın yanı sıra tam hidrolik yönlendirme sağlama; elektronik kontrollü hidrolik sistem dört hidrolik çıkış, akış hızını ayrı ayrı ayarlayabilme, çeşitli iş koşulları üzerine ihtiyaçları karşılayabilme;
- Elektronik kontrol asansör sistemi, farklı toprak koşullarına uyum sağlamak için konum kontrolü, kuvvet kontrolü, kuvvet-konum entegre kontrolü sağlar;
- Dört çeker akıllı kontrol;

RAHAT SÜRÜŞ, KOLAY KONTROL

- 10.1 inç dokunmatik renkli LCD gösterge paneli, gerçek zamanlı olarak araç durumu bilgilerini gösterir, net hata arayüzü, etkili ve pratik insan-makine etkileşimi;
- İthal asılı koltuk, entegre çoklu işlevli konsol kol ve kontrol paneli, mükemmel ergonomik tasarım düzenine sahiptir.

ÜRÜN PARAMETRELERİ

Genel boyut (U x G x Y)	mm
Dingil Mesafesi	mm
İz genişliği	mm
Çalışma sırasında minimum kütle	kg
Minimum yerden yükseklik	mm
Motor emisyonu	/
Nominal güç	hp
Debriyaj tipi	/
Şanzımanın dişli sayısı	/
Fren tipi	/
Lastik ebadı	/
(ön tekerlek / arka tekerlek)	/
Hidrolik kaldırma sistemi tipi	/
Arka süspansiyon kaldırma kuvveti	kg
Mekanik kuvvet seviyesi ayan	/
Hidrolik çıkış çok yollu valf	/
Hidrolik çıkış debisi	L/min
Süspansiyon	/
Çekiş gücü	KN
PTO çıkış gücü	r/min
Kabin	/
Kontrol Modu	/
Hava filtresi	/
Çekme + bağlantı	/
Ön çalışma cihazı	/
Havali fren	/
Katalog ve Talimatlar	/
Tüm makinenin sertifikasyon işaretlemesi	/



5345*2600*3110
2858
1980/1950
7400
400
EURO 5
160-200
Çok plakalı ıslak
48F+24R Aralıklı Güç Kaydırma
Hidrostatik destekli çok diskli ıslak frenleme
540/65R28; 650/65R38
Bölünmüş tip
9000
Elektrik kontrollü ayar
4 grup
160
Tip 3 süspansiyon
≥70
540/1000
Klima ile donatılmış
Harici elektrikli kaldırma kontrolü
Harici Kuru Hava Filtresi
Sarkaç çekme + döner bağlantı, birden fazla ayarlanabilir sabit bağlantı deliği
Önceden delinmiş
2 yönlü hava freni
İngilizce versiyonu mevcut
Euro 5 bölgesi için E-MARK sertifikası