

ZOOMLION

ÇAMURLU VE KURU İÇİN ZOOMLION "HOT HATCH"

TEKERLEKLI TRAKTÖR
RK Series
754



ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road,Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.
Email: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

Copyright 2023 Zoomlion,All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval



RK754

TEKERLEKLI TRAKTÖR RK 754

İster yağmur zengini alçak enlem yağmur ormanlarında ister geniş ve kuru yüksek enlem ovalarında olsun, Zoomlion'un yeni listelenen traktörü RK704, hem çeltik hem de kuru tarlalarda çalışabilir ve vahşi doğada dörtnala koşmak ve verimli çalışmak için yetkin ortağınız olacaktır.

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

Kuvvet

- 4 silindirli, 3.6L motor, zorlu çalışma koşullarında yüksek verimliliği sağlamak için tasarlanmıştır, 67 kW nominal güce sahip ve 305 N.m maksimum tork üretebilir, çoklu iş performansını garanti eder.
- Bağımsız güç çıkışı, 47.6 Kw gücünde, 540/540E devir/dakika eşleşen hız, çeşitli ekipmanlarla uyumlu.

Verimlilik

- 12F+12R ana şanzıman, vites değişimini daha kolay ve iş verimini daha yüksek hale getirir.
- Çift etkili debriyaj, aracın 29.6 km/s hıza ulaşmasını sağlar.
- Ön tekerlekler 3 kademe ayarlanabilirken, arka tekerlekler aşamalı olarak ayarlanabilir ve çeşitli uygulama senaryolarına uygun hale getirilebilir.
- Araç standart olarak 110 litrelik depo ile donatılmıştır, daha uzun çalışma süresine ve daha az yakıt ikmali duraklama süresine izin verir.

Özellik

- Güç yükseltici, derinliği hassas bir şekilde kontrol etmek için; 70 (L/dak) hidrolik pompayla donatılmış, hidrolik yükseltmeyi garanti ederken aynı zamanda tam hidrolik hassas yönlendirme sağlamak için.
- İkili üç noktalı askı sistemi, 2070 kg kaldırma kuvvetine (arka 610 mm noktasında) sahiptir ve cihazı bağlamak hızlı ve kolaydır.

Dekorasyon

- Sürücü kabini yükseltildi, daha geniş bir görüş açısı sağlandı, sürücünün çalışma sırasında daha konforlu olmasını sağlayan sıcak ve soğuk hava sistemi eklendi.

ÜRÜN PARAMETRELERİ

Genel boyut (LxWxH)	mm	3714x1900x2700
Dingil Mesafesi	mm	2100
Çalışma sırasında minimum kütle	kg	3150
Minimum zemin açıklığı	mm	380
Motor emisyonu	/	EURO 5
Şanzıman	/	12 x 12 Senkronize Mekik Kaydırma (SSS)
Güç çıkışı	r/min	540/760
Hidrolik çıkış	/	2 gruplar
Lastik ebadı (ön tekerlek / arka tekerlek)	/	9.5-24R1/16.9-28R1 11.2-24 R1/16.9-30 R1(İSTEĞE BAĞLI)
Mekanik kuvvet seviyesi ayarı	/	Mekanik ayarlama
Süspansiyon	/	Tip 2 süspansiyon
Ön çalışma cihazı	/	Önceden delinmiş
Havalı fren	/	2 yönlü havalı fren
Hidrolik çıkış Maksimum akış	L/min	43
Minimum dönüş yarıçapı	mm	3500
Güç çıkışı	kW	43.78
Emniyet valfinin tam açık basıncı	Mpa	17.5
Minimum çekiş gücü	kW	38.63
Kabin	/	Klimalar ile donatılmıştır
Kontrol Modu	/	Harici mekanik kaldırma kontrolü
Hava filtresi	/	Harici Kuru Hava Filtresi
Çekme + bağlantı	kg	Sarkaçlı çekme + döner askı
Kaldırma kuvveti (610mm)	kN	20.3
Katalog ve Talimatlar	/	İngilizce versiyonu mevcut
Tüm makinenin sertifikasyon işaretleme	/	Euro 5 bölgesi için E-MARK sertifikası

